

Производитель		Hydrig (Россия), по лицензии Amcon inc Япония		
Модель		ES-301		
Рабочие характеристики				
Влажность, %		99,8%	98%	97%
Производительность	м3/час	10,0 м3/час	2,5 м3/час	4,33 м3/час
	кг С.В./час	20 кг с.в./час	50 кг с.в./час	130 кг с.в./час
Диаметр шнека		300 мм		
Количество шнеков		1 шт.		
Средняя частота промывки		1 раз в 10 мин на 10 сек		
Расход воды на одной форсунке		8 л/мин (давление 2-6 бар)		
Количество форсунок		5 шт.		
Количество потребляемой промывной воды		40 л/час		
Установленная мощность		0,8 кВт (3 фазы, 380 В, 50 Гц)		
Электродвигатель		Nissei, IP65		
Шкаф управления		В комплекте, IP55		
Материалы				
Корпус		Нержавеющая сталь AISI 304		
Зона сгущения		Нержавеющая сталь (твердость HV370)		
Зона обезвоживания		Нержавеющая сталь (твердость HV370)		
Присоединительные размеры				
Вход осадка		2 дюйма, внутр. резьба		
Обратный перелив		DN100, фланец		
Вход реагента		Муфта ПВХ 32 мм		
Вход промывной воды		Муфта ПВХ 25 мм		
Дренаж емкости флокуляции		Шаровой кран, Муфта ПВХ 63 мм		
Выход фильтрата		DN125, фланец		
Вес пустой		855 кг		
Вес в рабочем состоянии		1245 кг		
Габаритные размеры (Д*Ш*В)		3265*930*1525 мм		



HYDRIG

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ