

Производитель		Hydrig (Россия,) по лицензии Amcon inc Япония		
Модель		<b>ES-404</b>		
<b>Рабочие характеристики</b>				
Влажность, %		99%	98%	смесь 97%
Производительность	м3/час	40 м3/час	32 м3/час	55,4 м3/час
	кг С.В./час	400 кг с.в./час	640 кг с.в./час	1664 кг с.в./час
Диаметр шнека		400 мм		
Количество шнеков		4 шт.		
Средняя частота промывки		1 раз в 10 мин на 10 сек		
Расход воды на одной форсунке		8 л/мин (давление 2-6 бар)		
Количество форсунок		40 шт.		
Количество потребляемой промывной воды		320 л/час		
		9,0 кВт (3 фазы, 380 В, 50 Гц)		
Электродвигатель		Guomaо, IP55		
Шкаф управления		В комплекте, IP55		
<b>Материалы</b>				
Корпус		Нержавеющая сталь AISI 304		
Зона сгущения		Нержавеющая сталь (твердость <b>HV370</b> )		
Зона обезвоживания		Нержавеющая сталь (твердость <b>HV370</b> )		
<b>Присоединительные размеры</b>				
Вход осадка		3 дюйма, внутр. резьба		
Обратный перелив		DN150, фланец		
Вход реагента		Муфта ПВХ 50 мм		
Вход промывной воды		Муфта ПВХ 25 мм		
Дренаж емкости флокуляции		Шаровой кран, Муфта ПВХ 63 мм		
Выход фильтрата		DN200, фланец		
Вес пустой		8070 кг		
Вес в рабочем состоянии		13000 кг		
Габаритные размеры (Д*Ш*В)		5907*3440*2300 мм		



НН

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ