

Производитель	Hydrig (Россия), по лицензии Amcon inc Япония	
Модель	<b>GS-354</b>	
<b>Рабочие характеристики</b>		
Тип осадка	Осадок промывных вод (водоподготовка и ливневые очистные сооружения)	
Влажность, %	99,8 %	99%
Производительность	м3/час	120,0
	кг С.В./час	240,0
Диаметр шнека	350 мм	
Количество шнеков	4 шт.	
Средняя частота промывки	1 раз в 10 мин на 10 сек	
Расход воды на одной форсунке	8 л/мин (давление 2-6 бар)	
Количество форсунок	27 шт.	
Количество потребляемой промывной воды	216 л/час	
Установленная мощность	8,95 кВт (3 фазы, 380 В, 50 Гц)	
Электродвигатель	IP65	
Шкаф управления	В комплекте, IP66	
<b>Материалы</b>		
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304	
Зона сгущения	Нержавеющая сталь (твердость HV370)	
Зона обезвоживания	Нержавеющая сталь (твердость HV370)	
<b>Присоединительные размеры</b>		
Вход осадка	DN65, фланец PN10	
Перелив осадка	DN150, фланец PN10	
Вход реагента №1	Муфта ПВХ 20 мм, внутр. резьба	
Вход реагента №2	Муфта ПВХ 50 мм, внутр. резьба	
Вход промывной воды	Муфта ПВХ 20 мм, внутр. резьба	
Дренаж емкости флокуляции	Шаровой кран, Муфта ПВХ 65 мм	
Выход фильтрата №1	DN150, фланец PN10	
Выход фильтрата №2	DN150, фланец PN10	
Вес пустой	6400 кг	
Вес в рабочем состоянии	10700 кг	
Габаритные размеры (Д*Ш*В)	5750*2970*2420 мм	



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ